



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.1559.04.ЖР00

№ ПС 000892

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 22.10.2015 г. по 21.10.2018 г.

код ОК 005 (ОКП) 52 8413

№ ССБК ВЕ. ПБ10.100074

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 6806 20 900 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Этернит»
Адрес: 249080, Калужская обл., Малоярославский р-он, поселок Детчино,
ул. Строительная д.2. ОГРН: 1064027055102.
Тел./факс: +7(48431) 56 201, 8-800-100 3839. E-mail: info@eternit.ru

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Promat International NV.
Адрес: Bormstraat, B-2830, Tiselt, Бельгия
Телефон: +32 15 71 81 03, факс: + 32 15 71 81 09

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., Орган по сертификации продукции
«Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г.
Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Перегородка противопожарная на основе стальных профилей с утеплителем из минеральной ваты плотностью 80 кг/м³ с двухсторонней облицовкой из плиты PROMAXON Тур А (конструкция №150.70RU по каталогу фирмы «Promat» АЗ.RU). Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30247-0-94, ГОСТ 30247.1-94.
Предел огнестойкости - см. Приложение бланк № 000381.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № К124 от 22.10.2015 г. ИЦ ПБ «Пожполисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Акт о результатах анализа состояния производства № 74-длб-ОП от 25.09.2015 г., ОС «Пожполисерт» АНО «Электросерт», № ССБК RU.ПБ10 до 23.12.2017 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям)

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации
Эксперт (эксперты)


И.И. Далбинш
(подпись)

А.В. Рябова
(подпись)





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000381



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК ВЕ.ПБ10.Н00074

Пределы огнестойкости перегородок противопожарных на основе стальных профилей с утеплителем из минеральной ваты плотностью 80 кг/м³ с двухсторонней облицовкой из плиты PROMAXON Тур А (конструкция №150.70RU по каталогу фирмы «Promat» А3.RU), в зависимости от толщины и конструкции перегородки:

1. Толщина перегородки 80 мм (плита PROMAXON Тур А в один слой толщиной 15 мм с каждой стороны, профиль стоечный 50/50x0.6), предел огнестойкости EI 90;
2. Толщина перегородки 130 мм (плита PROMAXON Тур А в один слой толщиной 15 мм с каждой стороны, профиль стоечный 100/50x0.6), предел огнестойкости EI 120;
3. Толщина перегородки 146 мм (плита PROMAXON Тур А в два слоя толщиной 15 мм + 8 мм с каждой стороны, профиль стоечный 100/50x0.6), предел огнестойкости EI 180;
4. Толщина перегородки 150 мм (плита PROMAXON Тур А в два слоя толщиной 15 мм + 10 мм с каждой стороны, профиль стоечный 100/50x0.6), предел огнестойкости EI 240.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации
Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

И.И. Далбинш

А.В. Рябова

